H07VVH6-F / 60227 IEC 71f

STANDARTLAR
STANDARDS
IEC 60227-6

SERTİFİKALAR
CERTIFICATES

PVC KILIFLI, ASANSÖR VE BÜKÜLGEN TESİSAT KABLOLARI
PVC SHEATHED, FLAT LIFT AND FLEXIBLE INSTALLATION CABLES



YAPISI / *CONSTRUCTION*

iletken / **conductor**

1. **İnce çok telli bakır**
   Fine-stranded copper (Class 5)

izole / **insulation**

2. **Polivinil klorür**
   Polyvinyl chloride

dış kılıf / **outer sheath**

3. **Polivinil klorür**
   Polyvinyl chloride

TEKNİK ÖZELLİKLER / *SPECIFICATIONS*

- 8 x D — **Min. bükülme yarı çapı** / *Min. bending radius*
- 450/750 V — **Beyan gerilimi Uo/U** / *Rated voltage Uo/U*
- 70° — **Max. çalışma sıcaklığı** / *Max. operating temperature*
- 2,5 kV — **Deney gerilimi** / *AC test voltage*
- 160° — **Max. kısa devre sıcaklığı** / *Max. short circuit temperature*
- **Tek kablo düşey alev yayılma testi** / *Flame propagation test on single cable* - **IEC 60332-1**

UYGULAMA ALANLARI / *APPLICATIONS*

Asansör ve derin kuyu dalgıç pompaları.
Lift and submersible pumps.

TEKNİK VERİLER / *TECHNICAL DATA*

Cu/PVC/PVC

Nominal Kesit mm² *Nominal Cross Section mm²*	Yaklaşık Dış Çap mm *Overall Diameter mm approximately*	Yaklaşık Net Ağırlık kg/km *Net Weight kg/km approximately*	İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) *Conductor DC Resistance at (20°C) max. ohm/km*	Akım Taşıma Kapasitesi *Current Carrying Capacity in* Havada (A) *Air (A)*
H07VVH6-F / 60227 IEC 71f (450/750 V)				
3x1,5 *	4,9x11,7	138	13,3	20
3x2,5 *	5,5x14,2	176	7,98	27
3x4 *	6,5x15,9	262	4,95	34
3x6 *	7,9x17,7	327	3,30	48
3x10 *	8,9x21,9	474	1,91	66
3x16 *	10,2x25,7	689	1,21	89
3x25 *	12,2x31,5	1093	0,780	118
3x35	13,5x34,5	1344	0,554	145
3x50	17,2x41,5	1844	0,386	176
3x70	21,1x48,3	2794	0,272	224
3x95	21,8x55,8	3540	0,206	271
4x1,5 *	4,9x14,6	160	13,3	20
4x2,5 *	5,5x17,8	231	7,98	27
4x4 *	6,5x20,3	294	4,95	34
4x6 *	7,1x22,4	386	3,30	48
4x10 *	8,9x28,3	623	1,91	66
4x16 *	10,2x33,5	950	1,21	89
4x25 *	12,2x40,1	1384	0,780	118
4x35	15,3x45,2	1869	0,554	145
4x50	17,3x52,8	2574	0,386	176
4x70	21,1x61,2	3635	0,272	224
3x16+10	11,1x31,8	1032	1,21/1,91	89
3x25+16	13,0x38,3	1497	0,780/1,21	118
3x35+16	15,2x42,5	1949	0,554/1,21	145

RoHS'a uygundur.
RoHS Compliant

*** TSE belgelidir.**
** TSE Approved*