J-2Y2Y





Yapı / *Construction*

Iletken	: Elektrolitik Mono Tavlı Bakır
Izolasyon	: EN 50290-2-23 PE Kompaund
Ayırıcı Bant	: PES Bant
Dış Kılıf	: EN 50290-2-24 PE Kompaund
Dış Kılıf Rengi	: RAL 5015 Siyah

Conductor	: Electrolytic Mono Copper
Insulation	: EN 50290-2-23 PE Compaund
Seperator	: PES Tape
Outer Sheath	: EN 50290-2-24 PE Compaund
Outer Sheath Colour	: RAL 5015 Black

Kullanıldığı Yerler / *Applications*

Bu kablolar otomatik sulama sistemlerinde, kontrol ünitesi ile solenoid vana arasındaki kablolama da kullanılır. Polietilen malzeme ile kaplanmıştır.

In these wiring automatic irrigation systems, the wiring between the control unit and the solenoid valve is also used. It is covered with polyethylene material.

Teknik Bilgiler / *Technical Data*

Yalıtkan Direnci *Insulation Resistance*	**Test Voltajı** *Test Voltage*	**Bükülme Yarıçapı** *Bending Radius*	**Çalışma Sıcaklığı** *Temperature Range*	**Alev Geciktiricilik Testi** *Flame Retardant*
MΩxKm	V		°C	
5000	2000 V	10XD	-30°C ...+70°C	IEC 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2

Malzeme Kodu *Products Code*	**Kesit** *Cross Section* (mm)	**Dış Çap** *Outer Diameter* (mm~)	**Bakır Ağırlığı** *Copper Weight* (kg/km~)	**Toplam Ağırlık** *Total Weight* (kg/km~)
4025080035	3x0,80	5,40	14	28
4025080055	5x0,80	6,20	23	44
4025080075	7x0,80	6,60	32	56
4025080095	9x0,80	7,30	41	73
4025080135	13x0,80	8,20	59	97