

H05V-U / H07V-U (NYA) 60227 IEC01

PVC İZOLELİ, TEK DAMARLI TESİSAT KABLOLARI
PVC INSULATED, NON-SHEATHED SINGLE CORE CABLES

STANDARTLAR
STANDARDS

TS 9758
EN 50525-2-31
IEC 60227-3
BS 6004
VDE 0281

UK CODE
6491 X

SERTİFİKALAR
CERTIFICATES



YAPISI / CONSTRUCTION






iletken / conductor



izole / insulation



TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS



UYGULAMA ALANLARI / APPLICATIONS



Kapalı ve kuru yerlerde, panolarda, sabit tesislerde, sıva altı ve sıva üstü tesisatlarda kullanılır.
Used in closed and dry areas, switch and distribution boards, fixed installations laying in conduit on and under plaster.

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Cu/PVC

Nominal Kesit mm ² Nominal Cross Section mm ²	Yaklaşık Dış Çap mm Overall Diameter mm approximately	Yaklaşık Net Ağırlık kg/km Net Weight kg/km approximately	İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) Conductor DC Resistance at (20°C) max. ohm/km	Akım Taşıma Kapasitesi Current Carrying Capacity in	
				Boruda (A) Conduit (A)	Havada (A) Air (A)
H05V-U (300/500 V)					
0,5	2,1	9	36	-	-
0,75	2,2	11	24,5	-	16
1	2,4	14	18,1	11	19
H07V-U (450/750V)					
1,5	2,7	20	12,1	16	25
2,5	3,4	31	7,41	21	34
4	3,8	45	4,61	27	45
6	4,3	65	3,08	35	57
10	5,5	108	1,83	48	78

H05V-U ürünü için sahip olunan tek belge TSE <HAR> dir.
The only certificate for H05V-U is TSE <HAR> .

RoHS'a uygundur.
RoHS Compliant