

# PVC TOPRAK DAMARLI YASSI KABLO

## PVC FLAT CABLE WITH EARTH CORE - 624-Y

PVC, TEK, ÇİFT, ÜÇ DAMARLI YASSI KABLolar  
PVC, SINGLE, TWIN, TRIPLE CORE FLAT CABLES

STANDARTLAR

STANDARDS

BS 6004

UK CODE

624-Y




SERTİFİKALAR  
CERTIFICATES

BASEC CE






### YAPISI / CONSTRUCTION

iletken / conductor



izole / insulation



dış kılıf / outer sheath



### UYGULAMA ALANLARI / APPLICATIONS



Sıva altı kanal içinde ve panolarda kullanılır.  
Installation in walls, on boards and in channels or embedded in plaster.

### TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

### Cu/PVC/PVC

Kesit Alanı mm <sup>2</sup> Cross Sectional Area mm <sup>2</sup>	Kesit Alanı mm Mean Overall Dimension mm		Yaklaşık Net Ağırlık kg/km Net Weight kg/km approximately	İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) Conductor DC Resistance at (20°C) max. ohm/km	Akım Taşıma Kapasitesi Current Carrying Capacity in	
	Alt Limit Lower Limit	Üst Limit Upper Limit			Boruda (A) Conduit (A)	Havada (A) Air (A)
<b>624-Y (300/500 V)</b>						
1x1+1 re	4,0x5,1	5,2x6,4	43	18,1/18,1	19	13
1x1,5+1 re	4,4x5,4	5,8x7,0	52	12,1/18,1	24	16,5
1x1,5+1 rm	4,4x5,5	5,8x7,0	52	12,1/18,1	19	13
2x1+1 re	4,0x7,2	4,7x8,6	67	18,1/18,1	19	13
2x1,5+1 re	4,4x8,2	5,4x9,6	83	12,1/18,1	24	17
2x1,5+1 rm	4,5x8,4	5,6x10,0	83	12,1/18,1	24	17
2x2,5+1,5 re	5,2x9,8	6,2x11,5	122	7,41/12,1	33	23
2x2,5+1,5 rm	5,2x9,8	6,6x12,0	122	7,41/12,1	33	23
2x4+1,5 rm	5,6x10,5	7,2x13,0	166	4,61/12,1	45	30
2x6+2,5 rm	6,4x12,5	8,0x15,0	229	3,08/7,41	58	38
2x10+4 rm	7,8x15,5	9,6x19,0	361	1,83/4,61	80	52
2x16+6 rm	9,0x18,0	11,0x22,5	532	1,15/3,08	107	69
3x1+1 re	4,0x9,6	4,7x11,0	89	18,1/18,1	19	13
3x1,5+1 re	4,4x10,5	5,4x12,5	114	12,1/18,1	24	17
3x2,5+1 re	5,2x12,5	6,2x14,5	162	7,41/18,1	33	23
3x4+1,5 rm	5,8x14,5	7,4x18,0	239	4,61/12,1	45	30
3x6+2,5 rm	6,4x16,5	8,0x20,0	321	3,08/7,41	58	38
3x10+4 rm	7,8x21,0	9,6x25,5	507	1,83/4,61	80	52
3x16+6 rm	9,0x24,5	11,0x29,5	749	1,15/3,08	107	69

rm: Örgülü Bakır - Stranded copper  
re: Tek telli bakır - Solid copper

RoHS'a uygundur.  
RoHS Compliant