B1 Optikal Fiber
B2 Tight Buffer
B3 Aramid İplik (Kevlar)
B4 Dış Kılıf

Kullanım Yeri

- Dahili Uygulamalar (Indoor Applications)
- Haberleşme Ekipmanlarında Pigtail Kablosu Olarak
- Haberleşme Ekipmanı Olarak
- Kolay Montaj Yapımı ve Çalışma

Özellikler

- Yumuşak ve Kolay Sıyrılabilir
- Yüksek Kalitede Tight Buffer ve Merkezi Tüp
- Yüksek Kalitede Aramid İplik Katmanı
- Yuvarlak Yapı

FİZİKSEL ÖZELLİKLER	
Optik Fiber	SM G652 D & SM G657 A2
Fiber Sayısı	1
Tight Kaplama	HFFR (900µm)
Güçlendirme Elemanı	Aramid İplik
Tight Buffer Tüp	HFFR
Dış Kılıf	Sarı, HFFR
Tight Kaplama Rengi	SM Fiber İçin Beyaz, 62.5/125 ve 50/125 MM Fiberler İçin Turuncu, 50/125 OM3 MM Fiberler İçin Turkuaz
Yaklaşık Çarplar	2.0 ± 0.1 mm

MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER		
Fiziksel Testler	Şartlar	Gereklilikler
Gerilme Gücü	100 N	Maks. Kayıp : 0.1 dB
Darbe Dayanıklılığı	200 N	Maks. Kayıp : 0.1 dB
Isı Döngüsü	-10 ~ +60 °C	Maks. Kayıp : 0.1 dB
Eğim Açısı (min.)	25 mm	Maks. Kayıp : 0.1 dB
Yanma Dayanıklılığı	IEC 60332-3-25 'e Göre	Maks. Kayıp : 0.1 dB
Çalışma Isısı	-10 ~ +60 °C	
Depolama ve Taşıma Isısı	-10 ~ +60 °C	
Montaj Isısı	-5 ~ +50 °C	
Yaklaşık Net Ağırlık	11.1 kg/km	

Standartlar:
IEC 60332-1, 60754-93-94 ANSI / TIA Specification